

## Фиброармиран репарационен маншет RFSM



Маншетът RFSM се използва за възстановяване обвивката на кабела, където е необходима висока механическа якост. Маншетът се доставя с лепилен слой, нанесен от вътрешната му страна.

Маншетът RFSM може да се използва като външна обвивка при муфите за средно и ниско напрежение.

Препоръчан диаметър за приложение (mm)		Обозначение за поръчка	Размери (mm)		W		L
min.	max.		D		a (min.)	b (min.)	a (±15 mm)
15	45	RFSM 45/15- 500/123	50	13	1,5	2,5	500
		RFSM 45/15- 750/123					750
20	65	RFSM 65/20- 500/123	71	18	1,5	2,5	500
		RFSM 65/20-1000/123					1000
30	95	RFSM 95/30- 750/123	103	27	1,5	2,5	750
		RFSM 95/30-1000/123					1000
		RFSM 95/30-1500/123					1500
40	125	RFSM 125/40- 750/123	135	36	1,5	2,5	750
		RFSM 125/40-1000/123					1000
		RFSM 125/40-1500/123					1500
55	165	RFSM 165/55- 750/123	178	50	1,5	2,5	750
		RFSM 165/55-1500/123					1500
65	205	RFSM 205/65- 750/123	222	59	1,5	2,5	750
		RFSM 205/65-1500/123					1500