

ZCSM

Дебелостенна, нерезпространяваща горенето, халогеннесъдържаща термосвиваема тръба за електрическа изолация. Тръбата е устойчива на климатични фактори и УВ-лъчи.

Температурен диапазон:

-40°C до +140°C

Електрическа якост:

12 kV/mm

Цвят:

черен

Доставка:

без лепилен слой, парчета по 1 m



Препоръчван диаметър
за приложение (mm)

Обозначение
за поръчка

Размери (mm)

D

W

min.

max.

a (min.)

b (max.)

a (min.)

b (min.)

3,5

7

ZCSM 8/ 3-1000/U

8

3

0,6

2,0

5,5

14,5

ZCSM 16/ 5-1000/U

16

5

0,7

2,4

9

21,5

ZCSM 24/ 8-1000/U

24

8

0,9

2,9

13

29

ZCSM 32/12-1000/U

32

12

1,0

4,0

17,5

40,5

ZCSM 45/16-1000/U

45

16

1,0

4,0

24

54

ZCSM 60/22-1000/U

60

22

1,0

4,0

27,5

63

ZCSM 70/25-1000/U

70

25

1,0

4,0

39,5

76,5

ZCSM 85/36-1000/U

85

36

1,0

4,0

55

108

ZCSM 120/50-1000/U

120

50

1,0

4,2

82,5

162

ZCSM 180/75-1000/U

180

75

1,0

5,6