

Тънкостенни термосвиваеми тръби от полиолефини

EN-DCPT

Двухцветни (жълто-зелени) тънкостенни термосвиваеми тръби за обозначаване и защита на нулеви проводници, кабели или шини. Тръбите са устойчиви на климатични фактори и УВ-лъчи.



Температурен диапазон:

-40°C до +135°C

Цвят:

зелен и жълт

Доставка:

без лепилен слой на ролки

Препоръчан диаметър
за приложение (mm)

Обозначение
за поръчка

Размери (mm)
D

W

min.

max.

a (min.)

b (max.)

b (min.)

1,7	2,8	EN-DCPT 3/ 1,5-45-SP
3,2	5,6	EN-DCPT 6/ 3-45-SP
4,5	7,6	EN-DCPT 8/ 4-45-SP
5,5	9,5	EN-DCPT 10/ 5-45-SP
6,5	11,5	EN-DCPT 12/ 6-45-SP
10,0	18,0	EN-DCPT 19/ 9-45-SP
14,0	25,0	EN-DCPT 26/13-45-SP
23,0	35,0	EN-DCPT 38/19-45-SP

3	1,5	0,51
6	3	0,58
8	4	0,64
10	5	0,64
12	6	0,64
19	9	0,76
26	13	0,89
38	19	1,00